

Fiche technique - BS 1



Specifications Bigsaver F60, en général

Conception/résistance au feu:

- La construction assemblée a été évaluée par l'institut de test accrédité Efectis®.
- Rapport de résistance au feu Efectis: 94-CVB-R1178/2009-Efectis-R0834(Rev.1)/2010-Efectis-R1117-S.
- Conçu comme un compartiment coupe-feu indépendant pour le stockage de substances dangereuses emballées sur la base du décret sur la construction et de la directive PGS 15 : 2016 version 1.0.
- Résistance au feu (WBDBO) 60 minutes déterminée en cas d'incendie de l'extérieur et d'incendie de l'intérieur sur tous les critères de PGS 15:2016 version 1.0, règlement 3.2.9.

Enceinte (parois, toit et porte):

- Enceinte en palplanches galvanisées
- Intérieur en matériau incombustible jusqu'à une hauteur de 1100 mm, fini en tôle galvanisée
- Le toit est équipé d'une gouttière intégrée sur les deux côtés longs
- Standard équipé d'un dispositif de levage adapté au transport à vide de l'unité
- Standard équipé d'un point de raccordement à la terre.



CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium
T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com
BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163
BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529

Porte simple selon EN 1634-1:2008 (EI160):

- Le modèle Bigsaver® est équipé de d'une porte simple à fermeture automatique en cas d'incendie.
- Battant pourvu de poignées, serrure à cylindre, système de fermeture des portes lors d'incendie et déverrouillage de secours.
- Les rainures des portes sont équipés de joints thermo-obstruants qui se dilatent en cas d'incendie.
- La porte est équipée d'un système de blocage avec sécurité à fusible. Grâce à ce système la porte peut être bloquée dans sa position ouverte à 90°. En cas d'une température ambiante de 70°C le fusible se casse et le système fait en sorte que la porte se ferme automatiquement.

Double porte selon EN 1634-1:2008 (EI160):

- Les modèles Bigsaver® BS-L et BS-XL sont équipés en standard d'une porte à double battant à fermeture automatique en cas d'incendie.
- Battant droit pourvu de poignées, serrure à cylindre, système de fermeture des portes lors d'incendie et déverrouillage de secours
- Battant gauche à l'intérieur prévu d'une serrure à crémone et ferme-porte avec fermeture automatique coupe-feu Thermolock.
- Les rainures des portes sont équipés de joints thermo-obstruant qui se dilatent en cas d'incendie.
- La porte est équipée d'un système de blocage avec sécurité à fusible. Grâce à ce système la porte peut être bloquée dans sa position ouverte à 90°. En cas d'une température ambiante de 70°C le fusible se casse et le système fait en sorte que la porte se ferme automatiquement.

Bac de rétention:

- Bac de rétention étanche fabriqué en tôle d'acier et munit de caillebotis galvanisés.
- Conservation: dégraissé et peint avec un coating de phosphate de zinc bi-composant 80 µm en RAL 7040/gris fenêtre

Ouvertures d'aération:

- L'aération se fait à l'aide de 2 grilles d'aération ignifuges, installées en diagonal, réalisées en aggloméré laminé de carbone qui se dilatent en cas de chaleur.

Mention de danger:

- Signalisation de danger par pictogrammes selon PGS 15, Ø et/ou ? 200 mm, symbole: "substances (liquides) inflammables" et "feu, flamme nue et interdiction de fumer" (autres pictogrammes disponibles sur demande).



CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium
T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com
BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163
BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529



Dimensions BS 1

Numéro de l'article	52.6.2.3.02
Dimensions ext. (LoxPxH)mm	2090x1140x2250 mm
Dimensions int. (LoxPxH)mm	1830x800x1855 mm
Capacité de charge du sol en caillebotis	1300 kg/m ²
Bac de rétention	Laqué avec caillebotis galvanisé
Inhoud opvangbak	220 L
Poids	610 kg
Porte	Porte standard à un battant B=1300 mm
Résistance au feu	F60 selon NEN6069 (rapport Efectis)



CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium
T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com
BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163
BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529

