

Fiche technique - CC, CC-L, CC-XL



Conteneur pour produits chimiques™ modèle CC3 avec porte simple 1800 mm

**Caractéristiques :**

- **Conception :**
  - Conçu comme un conteneur non résistant au feu pour le stockage de substances dangereuses emballées sur la base de la directive PGS15.
- **Enceinte (parois, toit et porte):**
  - Enceinte en palplanches galvanisées
  - Le toit est équipé d'une gouttière intégrée sur les deux côtés longs
  - Standard équipé d'un dispositif de levage adapté au transport à vide de l'unité
  - Standard équipé d'un point de raccordement à la terre.
- **Porte simple:**
  - Conteneur pour produits chimiques™ modèle CC est équipé en standard d'une porte battante simple B1 300 mm
  - Porte standard pourvu d'une poignée, un ferme-porte, un déverrouillage de secours et une serrure à cylindre



**CGK Group bv**

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium  
T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com  
BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163  
BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529

- **Double porte:**
  - Conteneur pour produits chimiques™ modèle CC-L et CC-XL sont équipés en standard d'une porte à double battant asymétrique L 1800 mm
  - Battant droit B 1300 mm pourvu de poignées et serrure à cylindre
  - Battant gauche B 600 mm à l'intérieur pourvu d'une serrure à crémone
- **Bac de rétention:**
  - Bac de rétention étanche fabriqué en tôle d'acier et munit de caillebotis galvanisés.
  - Conservation: dégraissé et peint avec un coating de phosphate de zinc bi-composant 80 µm en RAL 7040/gris fenêtre
- **Ouvertures d'aération:**

L'aération se fait à l'aide de 2 grilles d'aération, installées en diagonal, réalisées en aggloméré laminé de carbone
- **Mention de danger:**
  - Signalisation de danger par pictogrammes selon PGS, Ø et/ou Δ 200 mm, symbole: "substances (liquides) inflammables" et "feu, flamme nue et interdiction de fumer" (autres pictogrammes disponibles sur demande).

### Constructieve opties:

- Option A1: L'extérieur à l'exception du haut du toit, laqué avec un revêtement en polyuréthane 2K en couleur standard: RAL3020/rouge, RAL5010/bleu, RAL6002/vert, RAL7035/gris clair of RAL9001/blanc.
- Option A2: L'extérieur à l'exception du haut du toit, laqué avec un revêtement en polyuréthane 2K en autre RAL que ceux mentionné ci-dessus (excepté pour les couleurs de la circulation, des couleurs lumineuses et des couleurs métalliques)
- **Option B:** Bac de rétention étanche en tôles métalliques : SA2,5 galvanisé à l'extérieur, et à l'intérieur comme à l'extérieur: une couche de peinture Acreton 100 µm Acreton en RAL7005/gris.
- Option D3: au lieu d'une double porte une porte coulissante en deux parties
- Option G: L'intérieur du bac de rétention est pourvu d'un revêtement en polyester renforcé de fibre de verre, résistant aux produits chimiques afin d'empêcher la corrosion de l'acier. Liste des résistances sur demande.
- Option I: équipée de panneaux sandwich isolés galvanisés, constitués de mousse rigide PIR isolante sans CFC. Valeur U PIR 40 mm = 0,625 W/m²K. Valeur R = 1,60 m²K/W.
- Option R: Bac de rétention muni de caillebotis galvanisés R2.40/30x30 mm avec une charge portative de 1800 kg/m² uniformément répartie et une charge de point de 345 kg mesurée sur une surface de 200x200 mm.



#### CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium  
T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com  
BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163  
BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529



## Dimensions conteneur pour produits chimiques non-isolé™

Dimensions/Modèle	Unité	CC4	CC4-L	CC4-XL
Longueur extérieur	mm	4050	4050	4050
Profondeur extérieur	mm	2170	2170	2460
Hauteur extérieur	mm	2240	2600	2600
Longueur intérieur	mm	3950	3950	3950
Profondeur intérieur	mm	1990	1990	2360
Hauteur intérieur	mm	1990	2350	2350
Dimensions utiles porte simple 1300 LaxH	mm	1300x1890	n / A	n / A
Dimensions utiles porte double 1800 LaxH	mm	1800x1890	1800x2260	1800x2260
Dimensions utiles porte double	mm	2700x1890	n / A	n / A
Dimensions utiles porte coulissante LaxH	mm	(2x)1895x1830	(2x)1895x2190	(2x)1895x2190
Hauteur de marche	mm	115	115	115
Contenenu du bac de rétention	litres	610	610	720
Capacité de charge plancher en caillebotis	kilo/m <sup>2</sup>	1000	1000	1000
Caillebotis à charge ponctuelle 20x20 cm	kilo	195	195	195
Poids propre, à vide	kilo	720	750	850

Dimensions/Modèle	unité	CC5	CC5-L	CC5-XL
Longueur extérieur	mm	5090	5090	5090
Profondeur extérieur	mm	2170	2170	2460
Hauteur extérieur	mm	2240	2600	2600
Longueur intérieur	mm	4990	4990	4990
Profondeur intérieur	mm	1990	1990	2360
Hauteur intérieur	mm	1990	2350	2350
Dimensions utiles porte simple 1300 LaxH	mm	1300x1890	n / A	n / A
Dimensions utiles porte double 1800 LaxH	mm	1800x1890	1800x2260	1800x2260
Dimensions utiles porte double	mm	2700x1890	n / A	n / A
Dimensions utiles porte coulissante LaxH	mm	(2x)2415x1830	(2x)2415x2190	(2x)2415x2190
Hauteur de marche	mm	115	115	115
Contenenu du bac de rétention	litres	770	770	915
Capacité de charge plancher en caillebotis	kilo/m <sup>2</sup>	1000	1000	1000
Caillebotis à charge ponctuelle 20x20 cm	kilo	195	195	195
Poids propre, à vide	kilo	890	910	1050



### CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium

T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com

BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163

BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529



**CHEMICAL  
PROCESS  
SOLUTIONS**



**MARITIME  
& INFRA  
CONSTRUCTIONS**



**INDUSTRY  
& BUILDING  
COMPONENTS**

Dimensions/Modèle	Unité	CC6	CC6-L	CC6-XL
Longueur extérieur	mm	6010	6010	6010
Profondeur extérieur	mm	2170	2170	2460
Hauteur extérieur	mm	2240	2600	2600
Longueur intérieur	mm	5920	5920	5920
Profondeur intérieur	mm	1990	1990	2360
Hauteur intérieur	mm	1990	2350	2350
Dimensions utiles porte simple 1300 LaxH	mm	1300x1890	n / A	n / A
Dimensions utiles porte double 1800 LaxH	mm	1800x1890	1800x2260	1800x2260
Dimensions utiles porte double	mm	2700x1890	n / A	n / A
Dimensions utiles porte coulissante LaxH	mm	(2x)2875x1830	(2x)2875x2190	(2x)2875x2190
Hauteur de marche	mm	115	115	115
Contenue du bac de rétention	litres	915	915	965
Capacité de charge plancher en caillebotis	kilo/m <sup>2</sup>	1000	1000	1000
Caillebotis à charge ponctuelle 20x20 cm	kilo	195	195	1950
Poids propre, à vide	kilo	1040	1080	1200

Dimensions/Modèle	Unité	CC4	CC4-L	CC4-XL
Longueur extérieur	mm	4050	4050	4050
Profondeur extérieur	mm	2170	2170	2460
Hauteur extérieur	mm	2240	2600	2600
Longueur intérieur	mm	3950	3950	3950
Profondeur intérieur	mm	1990	1990	2360
Hauteur intérieur	mm	1990	2350	2350
Dimensions utiles porte simple 1300 LaxH	mm	1300x1890	n / A	n / A
Dimensions utiles porte double 1800 LaxH	mm	1800x1890	1800x2260	1800x2260
Dimensions utiles porte double	mm	2700x1890	n / A	n / A
Dimensions utiles porte coulissante LaxH	mm	(2x)1895x1830	(2x)1895x2190	(2x)1895x2190
Hauteur de marche	mm	115	115	115
Contenue du bac de rétention	litres	610	610	720
Capacité de charge plancher en caillebotis	kilo/m <sup>2</sup>	1000	1000	1000
Caillebotis à charge ponctuelle 20x20 cm	kilo	195	195	195
Poids propre, à vide	kilo	720	750	850



#### CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium

T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com

BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163

BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529



**CHEMICAL  
PROCESS  
SOLUTIONS**



**MARITIME  
& INFRA  
CONSTRUCTIONS**



**INDUSTRY  
& BUILDING  
COMPONENTS**

Dimensions/Modèle	Unité	CC5	CC5-L	CC5-XL
Longueur extérieur	mm	5090	5090	5090
Profondeur extérieur	mm	2170	2170	2460
Hauteur extérieur	mm	2240	2600	2600
Longueur intérieur	mm	4990	4990	4990
Profondeur intérieur	mm	1990	1990	2360
Hauteur intérieur	mm	1990	2350	2350
Dimensions utiles porte simple 1300 LaxH	mm	1300x1890	n / A	n / A
Dimensions utiles porte double 1800 LaxH	mm	1800x1890	1800x2260	1800x2260
Dimensions utiles porte double	mm	2700x1890	n / A	n / A
Dimensions utiles porte coulissante LaxH	mm	(2x)2415x1830	(2x)2415x2190	(2x)2415x2190
Hauteur de marche	mm	115	115	115
Contenue du bac de rétention	litres	770	770	915
Capacité de charge plancher en caillebotis	kilo/m <sup>2</sup>	1000	1000	1000
Caillebotis à charge ponctuelle 20x20 cm	kilo	195	195	195
Poids propre, à vide	kilo	890	910	1050

Dimensions/Modèle	Unité	CC6	CC6-L	CC6-XL
Longueur extérieur	mm	6010	6010	6010
Profondeur extérieur	mm	2170	2170	2460
Hauteur extérieur	mm	2240	2600	2600
Longueur intérieur	mm	5920	5920	5920
Profondeur intérieur	mm	1990	1990	2360
Hauteur intérieur	mm	1990	2350	2350
Dimensions utiles porte simple 1300 LaxH	mm	1300x1890	n / A	n / A
Dimensions utiles porte double 1800 LaxH	mm	1800x1890	1800x2260	1800x2260
Dimensions utiles porte double	mm	2700x1890	n / A	n / A
Dimensions utiles porte coulissante LaxH	mm	(2x)2875x1830	(2x)2875x2190	(2x)2875x2190
Hauteur de marche	mm	115	115	115
Contenue du bac de rétention	litres	915	915	965
Capacité de charge plancher en caillebotis	kilo/m <sup>2</sup>	1000	1000	1000
Caillebotis à charge ponctuelle 20x20 cm	kilo	195	195	1950
Poids propre, à vide	kilo	1040	1080	1200



#### CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium

T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com

BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163

BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529



**CHEMICAL  
PROCESS  
SOLUTIONS**



**MARITIME  
& INFRA  
CONSTRUCTIONS**



**INDUSTRY  
& BUILDING  
COMPONENTS**

## Dimensions conteneur pour produits chimiques isolé™

Dimensions/Modèle	Unité	STI200 ISO	CCI1	
Longueur extérieur	mm	1420	2090	
Profondeur extérieur	mm	1490	1140	
Hauteur extérieur	mm	2520	2240	
Longueur intérieur	mm	1250	1830	
Profondeur intérieur	mm	1210	800	
Hauteur intérieur	mm	2200	1880	
Dimensions utiles porte simple 1300 LaxH	mm	1200x2100	1300x1890	
Dimensions utiles porte double 1800 LaxH	mm	n / A	1800x1890	
Hauteur de marche	mm	220	115	
Contenenu du bac de rétention	litres	220	220	
Capacité de charge plancher en caillebotis	kilo/m <sup>2</sup>	500	1000	
Caillebotis à charge ponctuelle 20x20 cm	kilo	90	195	
Poids propre, à vide	kilo	275	400	

Dimensions/Modèle	Unité	CCI2	CCI2-L	CCI2-XL
Longueur extérieur	mm	2090	2090	2460
Profondeur extérieur	mm	2170	2170	2170
Hauteur extérieur	mm	2240	2600	2600
Longueur intérieur	mm	1810	1810	2180
Profondeur intérieur	mm	1810	1810	1810
Hauteur intérieur	mm	1940	2300	2300
Dimensions utiles porte simple 1300 LaxH	mm	1300x1890	n / A	n / A
Dimensions utiles porte double 1800 LaxH	mm	1800x1890	1800x2260	1800x2260
Hauteur de marche	mm	n / A	n / A	n / A
Contenenu du bac de rétention	mm	115	115	115
Capacité de charge plancher en caillebotis	litres	250	300	300
Caillebotis à charge ponctuelle 20x20 cm	kilo/m <sup>2</sup>	1000	1000	1000
Poids propre, à vide	kilo	195	195	195
Longueur extérieur	kilo	670	695	815



### CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium

T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com

BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163

BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529



Dimensions/Modèle	Unité	CC13	CC13-L	CC13-XL
Longueur extérieur	mm	3010	3010	3010
Profondeur extérieur	mm	2170	2170	2460
Hauteur extérieur	mm	2240	2600	2600
Longueur intérieur	mm	2730	2730	2730
Profondeur intérieur	mm	1810	1810	2180
Hauteur intérieur	mm	1940	2300	2300
Dimensions utiles porte simple 1300 LaxH	mm	1300x1890	n / A	n / A
Dimensions utiles porte double 1800 LaxH	mm	1800x1890	1800x2260	1800x2260
Hauteur de marche	mm	2700x1890	n / A	n / A
Contenue du bac de rétention	mm	(2x)1340x1830	(2x)1390x2190	(2x)1390x2190
Capacité de charge plancher en caillebotis	mm	115	115	115
Caillebotis à charge ponctuelle 20x20 cm	litres	380	380	455
Poids propre, à vide	kilo/m <sup>2</sup>	1000	1000	1000
Longueur extérieur	kilo	195	195	195
Profondeur extérieur	kilo	875	950	1040

Dimensions/Modèle	Unité	CC14 ISO	CC14-L	CC14-XL
Longueur extérieur	mm	4050	4050	4050
Profondeur extérieur	mm	2170	2170	2460
Hauteur extérieur	mm	2240	2600	2600
Longueur intérieur	mm	3770	3770	3770
Profondeur intérieur	mm	1810	1810	2180
Hauteur intérieur	mm	1940	2300	2300
Dimensions utiles porte simple 1300 LaxH	mm	1300x1890	n / A	n / A
Dimensions utiles porte double 1800 LaxH	mm	1800x1890	1800x2260	1800x2260
Hauteur de marche	mm	2700x1890	n / A	n / A
Contenue du bac de rétention	mm	(2x)1895x1830	(2x)1895x2190	(2x)1895x2190
Capacité de charge plancher en caillebotis	mm	115	115	115
Caillebotis à charge ponctuelle 20x20 cm	litres	525	525	630
Poids propre, à vide	kilo/m <sup>2</sup>	1000	1000	1000
Longueur extérieur	kilo	195	195	195
Profondeur extérieur	kilo	1105	1195	1310



#### CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium

T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com

BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163

BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529



**CHEMICAL  
PROCESS  
SOLUTIONS**



**MARITIME  
& INFRA  
CONSTRUCTIONS**



**INDUSTRY  
& BUILDING  
COMPONENTS**

Dimensions/Modèle	Unité	CCI5	CCI5-L	CCI5-XL
Longueur extérieur	mm	5090	5090	5090
Profondeur extérieur	mm	2170	2170	2460
Hauteur extérieur	mm	2240	2600	2600
Longueur intérieur	mm	4810	4810	4810
Profondeur intérieur	mm	1810	1810	2180
Hauteur intérieur	mm	1940	2300	2300
Dimensions utiles porte simple 1300 LaxH	mm	1300x1890	n / A	n / A
Dimensions utiles porte double 1800 LaxH	mm	1800x1890	1800x2260	1800x2260
Hauteur de marche	mm	2700x1890	n / A	n / A
Contenue du bac de rétention	mm	(2x)2415x1830	(2x)2415x2190	(2x)2415x2190
Capacité de charge plancher en caillebotis	mm	115	115	115
Caillebotis à charge ponctuelle 20x20 cm	litres	665	665	800
Poids propre, à vide	kilo/m <sup>2</sup>	1000	1000	1000
Longueur extérieur	kilo	195	195	195
Profondeur extérieur	kilo	1335	1440	1575

Dimensions/Modèle	Unité	CCI6	CCI6-L	CCI6-XL
Longueur extérieur	mm	6010	6010	6010
Profondeur extérieur	mm	2170	2170	2460
Hauteur extérieur	mm	2240	2600	2600
Longueur intérieur	mm	5730	5730	5730
Profondeur intérieur	mm	1810	1810	2180
Hauteur intérieur	mm	1940	2300	2300
Dimensions utiles porte simple 1300 LaxH	mm	1300x1890	n / A	n / A
Dimensions utiles porte double 1800 LaxH	mm	1800x1890	1800x2260	1800x2260
Hauteur de marche	mm	2700x1890	n / A	n / A
Contenue du bac de rétention	mm	(2x)2875x1830	(2x)2875x2190	(2x)2875x2190
Capacité de charge plancher en caillebotis	mm	115	115	115
Caillebotis à charge ponctuelle 20x20 cm	litres	800	800	965
Poids propre, à vide	kilo/m <sup>2</sup>	1000	1000	1000
Longueur extérieur	kilo	195	195	1950
Profondeur extérieur	kilo	1530	1645	1795



#### CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium

T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com

BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163

BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529







**CGK Group bv**

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium  
T +32(0)56 42 22 02 / [info@cgk-group.com](mailto:info@cgk-group.com) / [www.cgk-group.com](http://www.cgk-group.com)  
BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163  
BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529

  
**CHEMICAL  
PROCESS  
SOLUTIONS**

  
**MARITIME  
& INFRA  
CONSTRUCTIONS**

  
**INDUSTRY  
& BUILDING  
COMPONENTS**