

## Fiche technique - conteneur de stockage IBC- palette (portes à charnières)



CC3000/320

### Caractéristiques :

- **Conception :**
  - Conçu comme un conteneur non résistant au feu pour le stockage de substances dangereuses emballées sur la base de la directive PGS15.
- **Enceinte (parois, toit et porte):**
  - Enceinte en palplanches galvanisées
  - Le toit est équipé d'une gouttière intégrée sur les deux côtés longs
  - Standard équipé d'un dispositif de levage adapté au transport à vide de l'unité
  - Standard équipé d'un point de raccordement à la terre.
- **Palonnier:**
  - Les conteneurs chimiques type CC3000 en CC6000 sont standard équipé de palonnier avec une charge portative de 1000kg/m<sup>2</sup> zijn standaard uitgevoerd met een palletjuk met een draagvermogen van 1000kg/m<sup>2</sup> chargé uniformément.
- **Double porte:**
  - standard équipé d'une porte à double battant
  - Battant droit pourvu de poignées et serrure à cylindre
  - Battant gauche à l'intérieur pourvu d'une serrure à crémone



#### CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium  
T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com  
BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163  
BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529

- **Bac de rétention:**
  - Bac de rétention étanche fabriqué en tôle d'acier et munit de caillebotis galvanisés.
  - Conservation: dégraissé et peint avec un coating de phosphate de zinc bi-composant 80 µm en RAL 7040/gris fenêtre
- **Ouvertures d'aération:**

L'aération se fait à l'aide de 2 grilles d'aération, installées en diagonal, réalisées en aggloméré laminé de carbone
- **Mention de danger:**
  - Signalisation de danger par pictogrammes selon PGS, Ø et/ou Δ 200 mm, symbole: "substances (liquides) inflammables" et "feu, flamme nue et interdiction de fumer" (autres pictogrammes disponibles sur demande).

### Constructieve opties:

- Option A1: L'extérieur à l'exception du haut du toit, laqué avec un revêtement en polyuréthane 2K en couleur standard: RAL3020/rouge, RAL5010/bleu, RAL6002/vert, RAL7035/gris clair of RAL9001/blanc.
- Option A2: L'extérieur à l'exception du haut du toit, laqué avec un revêtement en polyuréthane 2K en autre RAL que ceux mentionné ci-dessus (excepté pour les couleurs de la circulation, des couleurs lumineuses et des couleurs métalliques)
- **Option B:** Bac de rétention étanche en tôles métalliques : SA2,5 galvanisé à l'extérieur, et à l'intérieur comme à l'extérieur: une couche de peinture Acreton 100 µm Acreton en RAL7005/gris.
- Option D3: au lieu d'une double porte une porte coulissante en deux parties
- Option G: L'intérieur du bac de rétention est pourvu d'un revêtement en polyester renforcé de fibre de verre, résistant aux produits chimiques afin d'empêcher la corrosion de l'acier. Liste des résistances sur demande.
- Option I: équipée de panneaux sandwich isolés galvanisés, constitués de mousse rigide PIR isolante sans CFC. Valeur U PIR 40 mm = 0,625 W/m<sup>2</sup>K. Valeur R = 1,60 m<sup>2</sup>K/W.



#### CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium  
T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com  
BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163  
BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529



### Dimensions conteneur pour produits chimiques non-isolé, CC-MB1 & CC-MB2

Dimensions/modèle	Unité	CC-MB1/220	CC-MB1/1100	CC-MB2/220	CC-MB2/1100
Capacité de stockage	Palette euro	2	2	3	3
Capacité de stockage	Palette blocs	1	1	2	2
Capacité de stockage	Palette chemie	1	1	2	2
Capacité de stockage	IBC	N/a.	1	N/a.	2
Longueur extérieur	mm	2090	3010	3010	3010
Profondeur extérieur	mm	1830	1845	1845	1845
Hauteur extérieur	mm	2250	2560	2250	2450
Longueur intérieur	mm	1990	1990	2910	2910
Profondeur intérieur	mm	1650	1650	1650	1650
Hauteur intérieur	mm	1990	1990	1990	1990
Dimensions utile porte double LaxH	mm	1800x1890	1800x1890	2750x1890	2750x1890
Dimensions utile porte coulissante schuifdeur	mm	(2x)930x1830	(2x)930x1830	(2x)1390x1830	(2x)1390x1830
Contenu du bac de rétention	litres	250	1100	370	1100
Capacité de charge plancher en caillebotis	kg/m <sup>2</sup>	1500	1500	1500	1500
Caillebotis à charge ponctuelle 20x20 cm	kg	290	290	290	290
Poids propre, à vide	kg	440	490	680	820



CC-MB2/1100



#### CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium  
 T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com  
 BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163  
 BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529



**CHEMICAL  
PROCESS  
SOLUTIONS**



**MARITIME  
& INFRA  
CONSTRUCTIONS**



**INDUSTRY  
& BUILDING  
COMPONENTS**

## Dimensions conteneur pour produits chimiques non-isolé, type CC3000 & CC6000

Dimensions/modèle	Unité	CC-3000/320	CC-3000/1100	CC-6000/320	CC-6000/1100
Capacité de stockage	Europallet	6	6	8	8
Capacité de stockage	Blokpallet	4	4	4	4
Capacité de stockage	Chemiepallet	4	4	4	4
Capacité de stockage	IBC	N/a.	4	N/a.	4
Longueur extérieur	mm	3010	3010	3010	3010
Profondeur extérieur	mm	1740	1740	2160	2160
Hauteur extérieur	mm	2865	3030	2865	2985
Largeur utiles interne 1 <sup>e</sup> et 2 <sup>e</sup> étage	mm	2920	2920	2920	2920
Profondeur utiles 1 <sup>e</sup> et 2 <sup>e</sup> étage	mm	1580	1580	1990	1990
Hauteur utile 1 <sup>e</sup> et 2 <sup>e</sup> étage	mm	1220	1220	1220	1220
Dimensions utiles porte double	mm	2700x2520	2700x2520	2700x2520	2700x2520
Contenue du bac de rétention	litres	320	1100	320	1100
Capacité de charge plancher en caillebotis	kg/m <sup>2</sup>	1500	1500	1500	1500
Caillebotis à charge ponctuelle 20x20 cm	kg	290	290	290	290
Poids propre, à vide	kg	820	870	1020	1070



CC3000/1100



### CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium  
 T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com  
 BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163  
 BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529



**CHEMICAL  
PROCESS  
SOLUTIONS**



**MARITIME  
& INFRA  
CONSTRUCTIONS**



**INDUSTRY  
& BUILDING  
COMPONENTS**

### Dimensions conteneur pour produits chimiques isolé, CC-MB1 & CC-MB2

Dimensions/modèle	Eenheid	CCI-MB1/220	CCI-MB1/1100	CCI-MB2/220	CCI-MB2/1100
Capacité de stockage	Europallet	2	2	3	3
Capacité de stockage	Blokpallet	1	1	2	2
Capacité de stockage	Chemiepallet	1	1	2	2
Capacité de stockage	IBC	N/a.	1	N/a.	2
Longueur extérieur	mm	2090	3010	3010	3010
Profondeur extérieur	mm	1830	1845	1845	1845
Hauteur extérieur	mm	2250	2560	2250	2450
Longueur intérieur	mm	1810	1810	2730	2730
Profondeur intérieur	mm	1470	1470	1470	1470
Hauteur intérieur	mm	1940	1940	1940	1940
Dimensions utile porte double LaxH	mm	1800x1890	1800x1890	2750x1890	2750x1890
Dimensions utile porte coulissante schuifdeur	mm	(2x)880x1830	(2x)880x1830	(2x)1340x1830	(2x)1340x1830
Contenu du bac de rétention	litres	250	1100	220	1100
Capacité de charge plancher en caillebotis	kg/m <sup>2</sup>	1500	1500	1500	1500
Caillebotis à charge ponctuelle 20x20 cm	kg	290	290	290	290
Poids propre, à vide	kg	610	800	790	940

### Dimensions conteneur pour produits chimiques isolé, type CC3000 & CC6000

Dimensions/modèle	Eenheid	CCI-3000/320	CCI-3000/1100	CCI-6000/320	CCI-6000/1100
Capacité de stockage	Europallet	6	6	8	8
Capacité de stockage	Blokpallet	4	4	4	4
Capacité de stockage	Chemiepallet	4	4	4	4
Capacité de stockage	IBC	N/a.	4	N/a.	4
Longueur extérieur	mm	3010	3010	3010	3010
Profondeur extérieur	mm	1740	1740	2160	2160
Hauteur extérieur	mm	2865	3030	2865	2985
Largeur utiles interne 1 <sup>e</sup> et 2 <sup>e</sup> étage	mm	2730	2730	2730	2730
Profondeur utiles 1 <sup>e</sup> et 2 <sup>e</sup> étage	mm	1390	1390	1810	1810
Hauteur utile 1 <sup>e</sup> et 2 <sup>e</sup> étage	mm	1220	1220	1220	1220
Dimensions utiles porte double	mm	2700x2520	2700x2520	2700x2520	2700x2520
Contenue du bac de rétention	litres	320	1100	320	1100
Capacité de charge plancher en caillebotis	kg/m <sup>2</sup>	1500	1500	1500	1500
Caillebotis à charge ponctuelle 20x20 cm	kg	290	290	290	290
Poids propre, à vide	kg	1115	1265	1255	1420



#### CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium  
 T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com  
 BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163  
 BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529

