

Technische fiche - CC, CC-L, CC-XL



Chemicaliën-Container™ model CC3 met enkele deur 1800 mm

Productkenmerken :

- **Ontwerp :**
 - Ontworpen als niet-brandwerende container voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen op basis van de richtlijn PGS15
- **Behuizing (wanden, dak en deur):**
 - Behuizing vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen
 - Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot
 - Standaard voorzien van hijsvoorziening geschikt voor leeg transport van de unit
 - Standaard voorzien van aardaansluitpunt
- **Enkele deur:**
 - Chemicaliën-Container™ model CC is standaard uitgevoerd met een enkele vleugeldeur B1.300 mm
 - Deur standaard voorzien van klink, paniekgreep en cilinderslot



CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium
T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com
BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163
BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529

- **Dubbele deur:**
 - Chemicaliën-ContainerTM model CC-L en CC-XL zijn standaard uitgevoerd met een assymetrische dubbele vleugel deur B 1.800 mm
 - Rechter deurvleugel B 1300 mm voorzien van klink en cilinderslot
 - Linker deurvleugel B 600 mm op binnenzijde voorzien van espagnoletsluiting.
- **Lekbak:**
 - Volledig vloeistofdicht gelaste lekbak vervaardigd uit staalplaat uitgevoerd met verzinkte roostervloersegmenten
 - Conservering: ontvet en gelakt met een 80µm tweecomponenten zinkfosfaatcoating in RAL7040/venstergrijs
- **Ventilatie-openingen:**
 - Be- en ontluchting door diametraal geplaatste ventilatie-openingen binnen en buiten afgewerkt met verzinkte schoepenroosters
- **Gevarenaanduiding:**
 - Gevarenaanduiding door pictogrammen conform PGS, Ø en/of Δ 200 mm, symbool: “brandbare (vloei)stoffen” en “vuur, open vlam en roken verboden” (andere pictogrammen op aanvraag leverbaar)

Constructieve opties:

- Optie A1: buitenzijde, m.u.v. bovenzijde dak, afgelakt met een 2K-polyurethaancoating in standaard kleur: RAL3020/verkeersrood, RAL5010/gentiaanblauw, RAL6002/loofgroen, RAL7035/lichtgrijs of RAL9001/crèmewit.
- Optie A2: buitenzijde, m.u.v. bovenzijde dak, afgelakt met een 2K-polyurethaancoating in niet standaard RAL kleur (m.u.v. verkeers,-lichtgevende en metallic kleuren)
- Optie B: lekbak SA2,5 stralen en conserveren met 100µm Acreton zinkfosfaat epoxycoating in kleur RAL7005/muisgrijs
- Optie D3: in plaats van een dubbele deur een tweedelige schuifdeur
- Optie G: Lekbak op de binnenzijde extra voorzien van een gewapende, glasvezelversterkte polyesterbekleding als bescherming van de lekbak(ken) tegen inwerking van chemicaliën. Bestendigheidlijst op aanvraag.
- Optie I: Behuizing op de binnenzijde voorzien van verzinkte sandwichpanelen met een kern uit isolerende CFK-vrije PIR hardschuim. U-waarde PIR 40 mm = 0.625 W/m²K. R-waarde = 1.60 m²K/W
- Optie R: Lekbak voorzien van een verzinkte roostervloer R2.40/30x360 mm met een draagvermogen 2300 kg/m² bij gelijkmatig verdeelde belasting en een puntlast van 425 kg gemeten op een vlak van 200x200mm



CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium
T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com
BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163
BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529



Maatvoering ongeïsoleerde chemicaliën-container™

Maat/Model	Eenheid	CC4	CC4-L	CC4-XL
Lengte uitwendig	mm	4050	4050	4050
Diepte uitwendig	mm	2170	2170	2460
Hoogte uitwendig	mm	2240	2600	2600
Lengte inwendig	mm	3950	3950	3950
Diepte inwendig	mm	1990	1990	2360
Hoogte inwendig	mm	1990	2350	2350
Dagmaat enkele deur 1300 BxH	mm	1300x1890	n.v.t.	n.v.t.
Dagmaat dubbele deur 1800 BxH	mm	1800x1890	1800x2260	1800x2260
Dagmaat dubbele deur	mm	2700x1890	n.v.t.	n.v.t.
Dagmaat schuifdeur BxH	mm	(2x)1895x1830	(2x)1895x2190	(2x)1895x2190
Opstaphoogte	mm	115	115	115
Inhoud lekbak	liter	610	610	720
Draagvermogen roostervloer	kilo/m ²	1000	1000	1000
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	kilo	195	195	195
Eigen gewicht, leeg	kilo	720	750	850

Maat/Model	Eenheid	CC5	CC5-L	CC5-XL
Lengte uitwendig	mm	5090	5090	5090
Diepte uitwendig	mm	2170	2170	2460
Hoogte uitwendig	mm	2240	2600	2600
Lengte inwendig	mm	4990	4990	4990
Diepte inwendig	mm	1990	1990	2360
Hoogte inwendig	mm	1990	2350	2350
Dagmaat enkele deur 1300 BxH	mm	1300x1890	n.v.t.	n.v.t.
Dagmaat dubbele deur 1800 BxH	mm	1800x1890	1800x2260	1800x2260
Dagmaat dubbele deur	mm	2700x1890	n.v.t.	n.v.t.
Dagmaat schuifdeur BxH	mm	(2x)2415x1830	(2x)2415x2190	(2x)2415x2190
Opstaphoogte	mm	115	115	115
Inhoud lekbak	liter	770	770	915
Draagvermogen roostervloer	kilo/m ²	1000	1000	1000
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	kilo	195	195	195
Eigen gewicht, leeg	kilo	890	910	1050



CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium

T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com

BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163

BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529



**CHEMICAL
PROCESS
SOLUTIONS**



**MARITIME
& INFRA
CONSTRUCTIONS**



**INDUSTRY
& BUILDING
COMPONENTS**

Maat/Model	Eenheid	CC6	CC6-L	CC6-XL
Lengte uitwendig	mm	6010	6010	6010
Diepte uitwendig	mm	2170	2170	2460
Hoogte uitwendig	mm	2240	2600	2600
Lengte inwendig	mm	5920	5920	5920
Diepte inwendig	mm	1990	1990	2360
Hoogte inwendig	mm	1990	2350	2350
Dagmaat enkele deur 1300 BxH	mm	1300x1890	n.v.t.	n.v.t.
Dagmaat dubbele deur 1800 BxH	mm	1800x1890	1800x2260	1800x2260
Dagmaat dubbele deur	mm	2700x1890	n.v.t.	n.v.t.
Dagmaat schuifdeur BxH	mm	(2x)2875x1830	(2x)2875x2190	(2x)2875x2190
Opstaphoogte	mm	115	115	115
Inhoud lekbak	liter	915	915	965
Draagvermogen roostervloer	kilo/m ²	1000	1000	1000
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	kilo	195	195	1950
Eigen gewicht, leeg	kilo	1040	1080	1200

Maat/Model	Eenheid	CC4	CC4-L	CC4-XL
Lengte uitwendig	mm	4050	4050	4050
Diepte uitwendig	mm	2170	2170	2460
Hoogte uitwendig	mm	2240	2600	2600
Lengte inwendig	mm	3950	3950	3950
Diepte inwendig	mm	1990	1990	2360
Hoogte inwendig	mm	1990	2350	2350
Dagmaat enkele deur 1300 BxH	mm	1300x1890	n.v.t.	n.v.t.
Dagmaat dubbele deur 1800 BxH	mm	1800x1890	1800x2260	1800x2260
Dagmaat dubbele deur	mm	2700x1890	n.v.t.	n.v.t.
Dagmaat schuifdeur BxH	mm	(2x)1895x1830	(2x)1895x2190	(2x)1895x2190
Opstaphoogte	mm	115	115	115
Inhoud lekbak	liter	610	610	720
Draagvermogen roostervloer	kilo/m ²	1000	1000	1000
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	kilo	195	195	195
Eigen gewicht, leeg	kilo	720	750	850

Maat/Model	Eenheid	CC5	CC5-L	CC5-XL
Lengte uitwendig	mm	5090	5090	5090
Diepte uitwendig	mm	2170	2170	2460
Hoogte uitwendig	mm	2240	2600	2600
Lengte inwendig	mm	4990	4990	4990
Diepte inwendig	mm	1990	1990	2360
Hoogte inwendig	mm	1990	2350	2350
Dagmaat enkele deur 1300 BxH	mm	1300x1890	n.v.t.	n.v.t.
Dagmaat dubbele deur 1800 BxH	mm	1800x1890	1800x2260	1800x2260
Dagmaat dubbele deur	mm	2700x1890	n.v.t.	n.v.t.
Dagmaat schuifdeur BxH	mm	(2x)2415x1830	(2x)2415x2190	(2x)2415x2190
Opstaphoogte	mm	115	115	115
Inhoud lekbak	liter	770	770	915
Draagvermogen roostervloer	kilo/m ²	1000	1000	1000
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	kilo	195	195	195
Eigen gewicht, leeg	kilo	890	910	1050



CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium

T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com

BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163

BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529



**CHEMICAL
PROCESS
SOLUTIONS**



**MARITIME
& INFRA
CONSTRUCTIONS**



**INDUSTRY
& BUILDING
COMPONENTS**

Maat/Model	Eenheid	CC6	CC6-L	CC6-XL
Lengte uitwendig	mm	6010	6010	6010
Diepte uitwendig	mm	2170	2170	2460
Hoogte uitwendig	mm	2240	2600	2600
Lengte inwendig	mm	5920	5920	5920
Diepte inwendig	mm	1990	1990	2360
Hoogte inwendig	mm	1990	2350	2350
Dagmaat enkele deur 1300 BxH	mm	1300x1890	n.v.t.	n.v.t.
Dagmaat dubbele deur 1800 BxH	mm	1800x1890	1800x2260	1800x2260
Dagmaat dubbele deur	mm	2700x1890	n.v.t.	n.v.t.
Dagmaat schuifdeur BxH	mm	(2x)2875x1830	(2x)2875x2190	(2x)2875x2190
Opstaphoogte	mm	115	115	115
Inhoud lekbak	liter	915	915	965
Draagvermogen roostervloer	kilo/m ²	1000	1000	1000
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	kilo	195	195	1950
Eigen gewicht, leeg	kilo	1040	1080	1200

Maatvoering geïsoleerde Chemicaliën-Container™

Maat/Model	Eenheid	STI200 ISO	CCI1	
Lengte uitwendig	mm	1420	2090	
Diepte uitwendig	mm	1490	1140	
Hoogte uitwendig	mm	2520	2240	
Lengte inwendig	mm	1250	1830	
Diepte inwendig	mm	1210	800	
Hoogte inwendig	mm	2200	1880	
Dagmaat enkele deur 1300 BxH	mm	1200x2100	1300x1890	
Dagmaat dubbele deur 1800 BxH	mm	n.v.t.	1800x1890	
Opstaphoogte	mm	220	115	
Inhoud lekbak	liter	220	220	
Draagvermogen roostervloer	kilo/m ²	500	1000	
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	kilo	90	195	
Eigen gewicht, leeg	kilo	275	400	

Maat/Model	Eenheid	CCI2	CCI2-L	CCI2-XL
Lengte uitwendig	mm	2090	2090	2460
Diepte uitwendig	mm	2170	2170	2170
Hoogte uitwendig	mm	2240	2600	2600
Lengte inwendig	mm	1810	1810	2180
Diepte inwendig	mm	1810	1810	1810
Hoogte inwendig	mm	1940	2300	2300
Dagmaat enkele deur 1300 BxH	mm	1300x1890	n.v.t.	n.v.t.
Dagmaat dubbele deur 1800 BxH	mm	1800x1890	1800x2260	1800x2260
Dagmaat dubbele deur	mm	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Opstaphoogte	mm	115	115	115
Inhoud lekbak	liter	250	300	300
Draagvermogen roostervloer	kilo/m ²	1000	1000	1000
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	kilo	195	195	195
Eigen gewicht, leeg	kilo	670	695	815



CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium

T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com

BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163

BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529



**CHEMICAL
PROCESS
SOLUTIONS**



**MARITIME
& INFRA
CONSTRUCTIONS**



**INDUSTRY
& BUILDING
COMPONENTS**

Maat/Model	Eenheid	CCI3	CCI3-L	CCI3-XL
Lengte uitwendig	mm	3010	3010	3010
Diepte uitwendig	mm	2170	2170	2460
Hoogte uitwendig	mm	2240	2600	2600
Lengte inwendig	mm	2730	2730	2730
Diepte inwendig	mm	1810	1810	2180
Hoogte inwendig	mm	1940	2300	2300
Dagmaat enkele deur 1300 BxH	mm	1300x1890	n.v.t.	n.v.t.
Dagmaat dubbele deur 1800 BxH	mm	1800x1890	1800x2260	1800x2260
Dagmaat dubbele deur 2700 mm BxH	mm	2700x1890	n.v.t.	n.v.t.
Dagmaat schuifdeur BxH	mm	(2x)1340x1830	(2x)1390x2190	(2x)1390x2190
Opstaphoogte	mm	115	115	115
Inhoud lekbak	liter	380	380	455
Draagvermogen roostervloer	kilo/m ²	1000	1000	1000
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	kilo	195	195	195
Eigen gewicht, leeg	kilo	875	950	1040

Maat/Model	Eenheid	CCI4 ISO	CCI4-L	CCI4-XL
Lengte uitwendig	mm	4050	4050	4050
Diepte uitwendig	mm	2170	2170	2460
Hoogte uitwendig	mm	2240	2600	2600
Lengte inwendig	mm	3770	3770	3770
Diepte inwendig	mm	1810	1810	2180
Hoogte inwendig	mm	1940	2300	2300
Dagmaat enkele deur 1300 BxH	mm	1300x1890	n.v.t.	n.v.t.
Dagmaat dubbele deur 1800 BxH	mm	1800x1890	1800x2260	1800x2260
Dagmaat dubbele deur	mm	2700x1890	n.v.t.	n.v.t.
Dagmaat schuifdeur BxH	mm	(2x)1895x1830	(2x)1895x2190	(2x)1895x2190
Opstaphoogte	mm	115	115	115
Inhoud lekbak	liter	525	525	630
Draagvermogen roostervloer	kilo/m ²	1000	1000	1000
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	kilo	195	195	195
Eigen gewicht, leeg	kilo	1105	1195	1310

Maat/Model	Eenheid	CCI5	CCI5-L	CCI5-XL
Lengte uitwendig	mm	5090	5090	5090
Diepte uitwendig	mm	2170	2170	2460
Hoogte uitwendig	mm	2240	2600	2600
Lengte inwendig	mm	4810	4810	4810
Diepte inwendig	mm	1810	1810	2180
Hoogte inwendig	mm	1940	2300	2300
Dagmaat enkele deur 1300 BxH	mm	1300x1890	n.v.t.	n.v.t.
Dagmaat dubbele deur 1800 BxH	mm	1800x1890	1800x2260	1800x2260
Dagmaat dubbele deur	mm	2700x1890	n.v.t.	n.v.t.
Dagmaat schuifdeur BxH	mm	(2x)2415x1830	(2x)2415x2190	(2x)2415x2190
Opstaphoogte	mm	115	115	115
Inhoud lekbak	liter	665	665	800
Draagvermogen roostervloer	kilo/m ²	1000	1000	1000
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	kilo	195	195	195
Eigen gewicht, leeg	kilo	1335	1440	1575



CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium

T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com

BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163

BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529



**CHEMICAL
PROCESS
SOLUTIONS**



**MARITIME
& INFRA
CONSTRUCTIONS**



**INDUSTRY
& BUILDING
COMPONENTS**

Maat/Model	Eenheid	CCI6	CCI6-L	CCI6-XL
Lengte uitwendig	mm	6010	6010	6010
Diepte uitwendig	mm	2170	2170	2460
Hoogte uitwendig	mm	2240	2600	2600
Lengte inwendig	mm	5730	5730	5730
Diepte inwendig	mm	1810	1810	2180
Hoogte inwendig	mm	1940	2300	2300
Dagmaat enkele deur 1300 BxH	mm	1300x1890	n.v.t.	n.v.t.
Dagmaat dubbele deur 1800 BxH	mm	1800x1890	1800x2260	1800x2260
Dagmaat dubbele deur	mm	2700x1890	n.v.t.	n.v.t.
Dagmaat schuifdeur BxH	mm	(2x)2875x1830	(2x)2875x2190	(2x)2875x2190
Opstaphoogte	mm	115	115	115
Inhoud lekbak	liter	800	800	965
Draagvermogen roostervloer	kilo/m ²	1000	1000	1000
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	kilo	195	195	1950
Eigen gewicht, leeg	kilo	1530	1645	1795



CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium

T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com

BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163

BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529



**CHEMICAL
PROCESS
SOLUTIONS**



**MARITIME
& INFRA
CONSTRUCTIONS**



**INDUSTRY
& BUILDING
COMPONENTS**