

**Technische fiche - IBC-pallet opslagcontainer (vleugeldeuren)**



CC3000/320

**Productkenmerken :**

- **Ontwerp :**
  - Ontworpen als niet-brandwerende container voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen op basis van de richtlijn PGS15
- **Behuizing (wanden, dak en deur):**
  - Behuizing vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen
  - Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot
  - Standaard voorzien van hijsvoorziening geschikt voor leeg transport van de unit
  - Standaard voorzien van aardaansluitpunt
- **Palletjuk:**
  - Chemicaliën-Container type CC3000 en CC6000 zijn standaard uitgevoerd met een palletjuk met een draagvermogen van 1000kg/m<sup>2</sup> gelijkmatig belast.
- **Dubbele deur:**
  - Standaard uitgevoerd met een dubbele vleugeldeur
  - Rechter deurvleugel voorzien van klink en cilinderslot
  - Linker deurvleugel op binnenzijde voorzien van espagnoetsluiting.



**CGK Group bv**

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium  
T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com  
BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163  
BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529

  
**CHEMICAL  
PROCESS  
SOLUTIONS**

  
**MARITIME  
& INFRA  
CONSTRUCTIONS**

  
**INDUSTRY  
& BUILDING  
COMPONENTS**

- **Lekbak:**
  - Volledig vloeistofdicht gelaste lekbak vervaardigd uit staalplaat uitgevoerd met verzinkte roostervloersegmenten
  - Conservering: ontvet en gelakt met een 80µm tweecomponenten zinkfosfaatcoating in RAL7040/venstergrijs
- **Ventilatie-openingen:**
  - Be- en ontluchting door diametraal geplaatste ventilatie-openingen binnen en buiten afgewerkt met verzinkte schoepenroosters
- **Gevarenaanduiding:**
  - Gevarenaanduiding door pictogrammen conform PGS, Ø en/of Δ 200 mm, symbool: “brandbare (vloei)stoffen” en “vuur, open vlam en roken verboden” (andere pictogrammen op aanvraag leverbaar)

### Constructieve opties:

- Optie A1: buitenzijde, m.u.v. bovenzijde dak, afgelakt met een 2K-polyurethaancoating in standaard kleur: RAL3020/verkeersrood, RAL5010/gentiaanblauw, RAL6002/loofgroen, RAL7035/lichtgrijs of RAL9001/crèmewit.
- Optie A2: buitenzijde, m.u.v. bovenzijde dak, afgelakt met een 2K-polyurethaancoating in niet standaard RAL kleur (m.u.v. verkeers-, lichtgevende en metallic kleuren)
- Optie B: lekbak SA2,5 stralen en conserveren met 100µm Acreton zinkfosfaat epoxycoating in kleur RAL7005/muisgrijs
- Optie D3: in plaats van een dubbele deur een tweedelige schuifdeur
- Optie G: Lekbak op de binnenzijde extra voorzien van een gewapende, glasvezelversterkte polyesterbekleding als bescherming van de lekbak(ken) tegen inwerking van chemicaliën. Bestendigheidstijdst op aanvraag.
- Optie I: Behuizing op de binnenzijde voorzien van verzinkte sandwichpanelen met een kern uit isolerende CFK-vrije PIR hardschuim. U-waarde PIR 40 mm = 0.625 W/m²K. R-waarde = 1.60 m²K/W



#### CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium  
T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com  
BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163  
BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529



## Maatvoering type CC-MB1 en CC-MB2

| Maat/Model                             | Eenheid           | CC-MB1/220   | CC-MB1/1100  | CC-MB2/220    | CC-MB2/1100   |
|--|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Opslagcapaciteit                       | Europallet        | 2            | 2            | 3             | 3             |
| Opslagcapaciteit                       | Blokpallet        | 1            | 1            | 2             | 2             |
| Opslagcapaciteit                       | Chemiepallet      | 1            | 1            | 2             | 2             |
| Opslagcapaciteit                       | IBC               | n.v.t.       | 1            | n.v.t.        | 2             |
| Lengte uitwendig                       | mm                | 2090         | 3010         | 3010          | 3010          |
| Diepte uitwendig                       | mm                | 1830         | 1845         | 1845          | 1845          |
| Hoogte uitwendig                       | mm                | 2250         | 2560         | 2250          | 2450          |
| Lengte inwendig                        | mm                | 1990         | 1990         | 2910          | 2910          |
| Diepte inwendig                        | mm                | 1650         | 1650         | 1650          | 1650          |
| Hoogte inwendig                        | mm                | 1990         | 1990         | 1990          | 1990          |
| Dagmaat dubbele deur<br>BxH            | mm                | 1800x1890    | 1800x1890    | 2750x1890     | 2750x1890     |
| Dagmaat schuifdeur                     | mm                | (2x)930x1830 | (2x)930x1830 | (2x)1390x1830 | (2x)1390x1830 |
| Inhoud lekbak                          | liter             | 250          | 1100         | 370           | 1100          |
| Draagvermogen<br>roostervloer          | kg/m <sup>2</sup> | 1500         | 1500         | 1500          | 1500          |
| Puntbelasting<br>roostervloer 20x20 cm | kg                | 290          | 290          | 290           | 290           |
| Eigen gewicht, leeg                    | kg                | 440          | 490          | 680           | 820           |



CC-MB2/1100



### CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium  
 T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com  
 BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163  
 BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529



**CHEMICAL  
PROCESS  
SOLUTIONS**



**MARITIME  
& INFRA  
CONSTRUCTIONS**



**INDUSTRY  
& BUILDING  
COMPONENTS**

## Maatvoering ongeïsoleerd, type CC3000 & CC6000

| Maat/Model   | Eenheid           | CC-3000/320 | CC-3000/1100 | CC-6000/320 | CC-6000/1100 |
|--|-------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Opslagcapaciteit   | Europallet        | 6           | 6            | 8           | 8            |
| Opslagcapaciteit   | Blokpallet        | 4           | 4            | 4           | 4            |
| Opslagcapaciteit   | Chemiepallet      | 4           | 4            | 4           | 4            |
| Opslagcapaciteit   | IBC               | n.v.t.      | 4            | n.v.t.      | 4            |
| Lengte uitwendig   | mm                | 3010        | 3010         | 3010        | 3010         |
| Diepte uitwendig   | mm                | 1740        | 1740         | 2160        | 2160         |
| Hoogte uitwendig   | mm                | 2865        | 3030         | 2865        | 2985         |
| Nuttige vakbreedte 1 <sup>e</sup> en 2 <sup>e</sup> laag | mm                | 2920        | 2920         | 2920        | 2920         |
| Nuttige vakkdiepte 1 <sup>e</sup> en 2 <sup>e</sup> laag | mm                | 1580        | 1580         | 1990        | 1990         |
| Nuttige vakhoogte 1 <sup>e</sup> en 2 <sup>e</sup> laag  | mm                | 1220        | 1220         | 1220        | 1220         |
| Dagmaat dubbele deur BxH                                 | mm                | 2700x2520   | 2700x2520    | 2700x2520   | 2700x2520    |
| Inhoud lekbak  | liter             | 320         | 1100         | 320         | 1100         |
| Draagvermogen roostervloer                               | kg/m <sup>2</sup> | 1500        | 1500         | 1500        | 1500         |
| Puntbelasting roostervloer 20x20 cm                      | kg                | 290         | 290          | 290         | 290          |
| Eigen gewicht, leeg                                      | kg                | 820         | 870          | 1020        | 1070         |



CC3000/1100



### CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium

T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com

BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163

BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529



**CHEMICAL  
PROCESS  
SOLUTIONS**



**MARITIME  
& INFRA  
CONSTRUCTIONS**



**INDUSTRY  
& BUILDING  
COMPONENTS**

### Maatvoering geïsoleerd type CC-MB1 en CC-MB2

| Maat/Model                          | Eenheid           | CCI-MB1/220  | CCI-MB1/1100 | CCI-MB2/220   | CCI-MB2/1100  |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Opslagcapaciteit                    | Europallet        | 2            | 2            | 3             | 3             |
| Opslagcapaciteit                    | Blokpallet        | 1            | 1            | 2             | 2             |
| Opslagcapaciteit                    | Chemiepallet      | 1            | 1            | 2             | 2             |
| Opslagcapaciteit                    | IBC               | n.v.t.       | 1            | n.v.t.        | 2             |
| Lengte uitwendig                    | mm                | 2090         | 3010         | 3010          | 3010          |
| Diepte uitwendig                    | mm                | 1830         | 1845         | 1845          | 1845          |
| Hoogte uitwendig                    | mm                | 2250         | 2560         | 2250          | 2450          |
| Lengte inwendig                     | mm                | 1810         | 1810         | 2730          | 2730          |
| Diepte inwendig                     | mm                | 1470         | 1470         | 1470          | 1470          |
| Hoogte inwendig                     | mm                | 1940         | 1940         | 1940          | 1940          |
| Dagmaat dubbele deur BxH            | mm                | 1800x1890    | 1800x1890    | 2750x1890     | 2750x1890     |
| Dagmaat schuifdeur                  | mm                | (2x)880x1830 | (2x)880x1830 | (2x)1340x1830 | (2x)1340x1830 |
| Inhoud lekbak                       | liter             | 250          | 1100         | 220           | 1100          |
| Draagvermogen roostervloer          | kg/m <sup>2</sup> | 1500         | 1500         | 1500          | 1500          |
| Puntbelasting roostervloer 20x20 cm | kg                | 290          | 290          | 290           | 290           |
| Eigen gewicht, leeg                 | kg                | 610          | 800          | 790           | 940           |

### Maatvoering geïsoleerd type CC3000 & CC6000

| Maat/Model   | Eenheid           | CCI-3000/320 | CCI-3000/1100 | CCI-6000/320 | CCI-6000/1100 |
|--|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Opslagcapaciteit   | Europallet        | 6            | 6             | 8            | 8             |
| Opslagcapaciteit   | Blokpallet        | 4            | 4             | 4            | 4             |
| Opslagcapaciteit   | Chemiepallet      | 4            | 4             | 4            | 4             |
| Opslagcapaciteit   | IBC               | n.v.t.       | 4             | n.v.t.       | 4             |
| Lengte uitwendig   | mm                | 3010         | 3010          | 3010         | 3010          |
| Diepte uitwendig   | mm                | 1740         | 1740          | 2160         | 2160          |
| Hoogte uitwendig   | mm                | 2865         | 3030          | 2865         | 2985          |
| Nuttige vakbreedte 1 <sup>e</sup> en 2 <sup>e</sup> laag | mm                | 2730         | 2730          | 2730         | 2730          |
| Nuttige vakdiepte 1 <sup>e</sup> en 2 <sup>e</sup> laag  | mm                | 1390         | 1390          | 1810         | 1810          |
| Nuttige vakhoogte 1 <sup>e</sup> en 2 <sup>e</sup> laag  | mm                | 1220         | 1220          | 1220         | 1220          |
| Dagmaat dubbele deur BxH                                 | mm                | 2700x2520    | 2700x2520     | 2700x2520    | 2700x2520     |
| Inhoud lekbak  | liter             | 320          | 1100          | 320          | 1100          |
| Draagvermogen roostervloer                               | kg/m <sup>2</sup> | 1500         | 1500          | 1500         | 1500          |
| Puntbelasting roostervloer 20x20 cm                      | kg                | 290          | 290           | 290          | 290           |
| Eigen gewicht, leeg                                      | kg                | 1115         | 1265          | 1255         | 1420          |



#### CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium  
 T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com  
 BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163  
 BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529

